

Televes MS512C

Artikelnummer 15097



Produkt-Highlights

- Für 12 Teilnehmer
- Kompakt, flexibel und im Gussgehäuse hergestellt
- Geringer Stromverbrauch, dadurch ökonomischer Betrieb (Receiverpowered)
- Ein 12dB-Pegelsteller pro Teilnehmer um den Ausgangspegel anzugleichen
- Sehr flexibel: Aufgrund von zuschaltbaren Abschlusswiderständen zu jedem Einzel- oder Kaskaden-Schalter
- Hochwertige Wärmeableitung
- Beste Schirmungseigenschaften

Produkttyp

- Umschaltmatrix: aktiv/passiv

Schnittstellen

- Anzahl Eingänge: 5
- Anzahl der Teilnehmerausgänge: 12

Ausstattung & Technik

- Stromaufnahme pro Teilnehmer (mA): 33

Gehäuseeigenschaften

- Breite: 13,70 cm

- Höhe: 3 cm
- Tiefe: 25,30 cm

Händler-Kontaktdaten:

IT-Reith
Stadtplatz 22
94327 Bogen
09422 1362
info@it-reith.de
www.iq-reith.de

Ihr Ansprechpartner:

Erwin Reith
info@it-reith.de

Unsere Öffnungszeiten:

| | |
|------------|---------------|
| Montag | 10:00 - 18:00 |
| Dienstag | 10:00 - 18:00 |
| Mittwoch | 10:00 - 13:00 |
| Donnerstag | 10:00 - 18:00 |
| Freitag | 10:00 - 18:00 |
| Samstag | 10:00 - 13:00 |