

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

TechniSat TechniRouter 5/2x16

Artikelnummer 19157



Produkt-Highlights

- Verteilung von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcken) und terrestrischem Signal auf zwei Kabelstränge für je 16 Teilnehmer
- SCR-Protokoll gemäß EN50494 und EN50607
- Bestehende Kabelstrukturen lassen sich ohne neue Kabelverlegung nutzen
- 2 Orbitpositionen - für Quattro- oder Wide-Band-LNB Betrieb
- In eine Multischalterverteilung integrierbar (Kaskade)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- SCR-Pegel einstellbar
- DiSEqC-Steuerung

Ausstattung & Technik

- DiSEqC-Steuersignale: DiSEqC-Steuerung
- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 5 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 790 MHz

Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl SAT-Antennen Ausgänge: 2
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

Gehäuseeigenschaften

- Breite: 11,80 cm
- Höhe: 10,40 cm
- Tiefe: 3,80 cm

Händler-Kontaktdaten:

Elektro Martin Fernsehtechnik
Lautlinger Straße 153
72458 Albstadt
07431 9571147
iq-elektromartin@gmx.de
www.iq-elektromartin.de

Ihr Ansprechpartner:

Herr Marcin Paprocki
iq-elektromartin@gmx.de

Frau Margot Paprocki
iq-elektromartin@gmx.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag	10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
Dienstag	10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
Mittwoch	10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
Donnerstag	10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
Freitag	10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00