

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persnliche Empfehlung fr Sie:

TechniSat TechniRouter 5/1x16

Artikelnummer 19156



Produkt-Highlights

- Verteilung von 4 ZF-Ebenen (SatBlcken) und terrestrischem Signal auf einen Kabelstrang fr 16 Teilnehmer
- SCR-Protokoll gem EN50494 und EN50607
- Bestehende Kabelstrukturen lassen sich ohne neue Kabelverlegung nutzen
- In eine Multischalterverteilung integrierbar (Kaskade)
- Automatische Verstrkungsregelung (AGC)
- SCR-Pegel einstellbar
- DiSEqC-Steuerung

Ausstattung & Technik

- DiSEqC-Steuersignale: DiSEqC-Steuerung
- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 5 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 790 MHz

Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingnge: 4
- Anzahl SAT-Antennen Ausgnge: 1
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingnge: 1

Gehuseeigenschaften

- Breite: 11,80 cm
- Hhe: 9,30 cm
- Tiefe: 3,80 cm

Hndler-Kontaktdaten:

B. Deutschkaemer Hiddenhausen
Birkenstrae 41
32120 Hiddenhausen-Oetinghausen
05221 689355
info@deutschkaemer.de
www.iq-deutschkaemer.de

Ihr Ansprechpartner:

Bernhard Deutschkmer
info@deutschkaemer.de

Unsere ffnungszeiten:

Montag 09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
Dienstag 09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
Donnerstag 09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
Freitag 09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00