

## Wisi DY 0508

Artikelnummer 17568



### Produkt-Highlights

- Kaskadierbarer Multischalter zur Verteilung von 4 SAT-Polarisationsebenen und terrestrischen Signalen
- Als Stand alone Gerät verwendbar (DG 55 Netzteil notwendig)
- Standby-Funktion bei angeschlossenem Netzteil, wahlweise auch Dauerbetrieb
- Passiver terrestrischer Zweig zur Einspeisung von multimedialen Diensten oder Signalen aus Gemeinschaftsanlagen
- Integrierter SAT-Verstärker für geringe Anschlussdämpfung
- Vorentzerrung zur Kompensation der Kabelschräglage
- Vorentzerrung zur Kompensation der Kabelschräglage
- Stapelbares Gehäuse zur platzsparenden Installation mehrerer Geräte
- Farbcodierte Eingänge und Ausgänge

### Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl SAT-Antennen Ausgänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1
- Anzahl terrestrischer Antennen-Ausgänge: 1
- Anzahl der Teilnehmerausgänge: 8

### Ausstattung & Technik

- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 5 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz

### Gehäuseeigenschaften

- Breite: 14 cm
- Höhe: 14 cm
- Tiefe: 3,20 cm

### Händler-Kontaktdaten:

H  
50226 Frechen  
02234 022349796664  
hs.service@gmx.de  
www.iq-hs-service.de

### Ihr Ansprechpartner:

Herr Schorsch  
hs.service@gmx.de