

## Kathrein UAS 684

Artikelnummer 17638



### Produkttyp

- LNC: Digital-/Universal-Quattro-LNC

### Ausstattung & Technik

- Multifeed tauglich
- 1. Oszillatorfrequenz: 9,75 GHz
- 2. Oszillatorfrequenz: 10,60 GHz

### Schnittstellen

- Anzahl Ausgänge: 4

### Gehäuseeigenschaften

- Breite: 4,40 cm
- Höhe: 13,50 cm
- Tiefe: 23,50 cm
- Gewicht: 0,80 g

- Breite mit Verpackung: 29,50 cm
- Höhe mit Verpackung: 18,50 cm
- Tiefe mit Verpackung: 6,50 cm

### Produkt-Highlights

- Quattro-Speisesystem für den Anschluss an einen externen Multischalter
- Geeignet für die Kathrein Offset-Parabolantennen CAS 06 / 60 / 80 / 90 / 120
- Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat
- Energiesparend - typ. 1,4 W (75 mA) Leistungsaufnahme
- Stromversorgung über Koaxialkabel (9V-19V)
- Entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal-Quattro-LNB
- Kompakter Aufbau & Multifeed geeignet
- Massive Abschirmung gegen Störstrahlungen (z.B. Mobilfunk, Richtfunk)
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54

### Händler-Kontaktdaten:

Elektro Kircher GbR  
Große Gasse 3  
89168 Niederstotzingen  
07325 5134  
info@elektro-kircher.de  
www.iq-elektro-kircher.de

### Ihr Ansprechpartner:

Günter Kircher  
info@elektro-kircher.de

### Unsere Öffnungszeiten:

Montag	08:30 - 12:00 / 14:00 - 18:00
Dienstag	14:00 - 18:00
Mittwoch	08:30 - 12:00
Donnerstag	14:00 - 18:00
Freitag	08:30 - 12:00 / 14:00 - 18:00
Samstag	07:30 - 12:30