

### TechniSat TechniRouter 5/1x16

Artikelnummer 19156



#### Produkt-Highlights

- Verteilung von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcken) und terrestrischem Signal auf einen Kabelstrang für 16 Teilnehmer
- SCR-Protokoll gemäß EN50494 und EN50607
- Bestehende Kabelstrukturen lassen sich ohne neue Kabelverlegung nutzen
- In eine Multischalterverteilung integrierbar (Kaskade)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- SCR-Pegel einstellbar
- DiSEqC-Steuerung

#### Ausstattung & Technik

- DiSEqC-Steuersignale: DiSEqC-Steuerung
- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 5 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 790 MHz

#### Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl SAT-Antennen Ausgänge: 1
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

#### Gehäuseeigenschaften

- Breite: 11,80 cm
- Höhe: 9,30 cm
- Tiefe: 3,80 cm

#### Händler-Kontaktdaten:

Gerald Zahn  
Breite Straße 30  
63762 Großostheim  
06026 2116  
info@elektrofachhandel-zahn.de  
www.IQ-elektrofachhandel-zahn.de

#### Ihr Ansprechpartner:

Gerald Zahn  
info@elektrofachhandel-zahn.de

#### Unsere Öffnungszeiten:

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Montag     | 09:00 - 12:30 / 15:00 - 17:00 |
| Dienstag   | 09:00 - 12:30 / 15:00 - 17:00 |
| Mittwoch   | 09:00 - 12:30                 |
| Donnerstag | 09:00 - 12:30 / 15:00 - 17:00 |
| Freitag    | 09:00 - 12:30 / 15:00 - 17:00 |
| Samstag    | 09:00 - 12:30                 |