

TechniSat TechniRouter 5/1x16

Artikelnummer 19156



Produkt-Highlights

- Verteilung von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcken) und terrestrischem Signal auf einen Kabelstrang für 16 Teilnehmer
- SCR-Protokoll gemäß EN50494 und EN50607
- Bestehende Kabelstrukturen lassen sich ohne neue Kabelverlegung nutzen
- In eine Multischalterverteilung integrierbar (Kaskade)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- SCR-Pegel einstellbar
- DiSEqC-Steuerung

Ausstattung & Technik

- DiSEqC-Steuersignale: DiSEqC-Steuerung
- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 5 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 790 MHz

Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl SAT-Antennen Ausgänge: 1
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

Gehäuseeigenschaften

- Breite: 11,80 cm
- Höhe: 9,30 cm
- Tiefe: 3,80 cm

Händler-Kontaktdaten:

Elektro Widhammer GmbH
Pfarrer Huber Ring 2
83620 Feldkirchen-Westerham
08063 6686
info@elektrowidhammer.de
www.iq-elektro-widhammer-gmbh.de

Ihr Ansprechpartner:

Christian Widhammer
christianwidhammer@t-online.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag	08:00 - 12:00 / 14:00 - 16:30
Dienstag	08:00 - 12:00 / 14:00 - 16:30
Mittwoch	08:00 - 12:00
Donnerstag	08:00 - 12:00 / 14:00 - 16:30
Freitag	08:00 - 12:00 / 14:00 - 16:30
Samstag	09:00 - 12:00