

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Wisi DY 0508

Artikelnummer 17568



Produkt-Highlights

- Kaskadierbarer Multischalter zur Verteilung von 4 SAT-Polarisationsebenen und terrestrischen Signalen
- Als Stand alone Gerät verwendbar (DG 55 Netzteil notwendig)
- Standby-Funktion bei angeschlossenem Netzteil, wahlweise auch Dauerbetrieb
- Passiver terrestrischer Zweig zur Einspeisung von multimedialen Diensten oder Signalen aus Gemeinschaftsanlagen
- Integrierter SAT-Verstärker für geringe Anschlussdämpfung
- Vorentzerrung zur Kompensation der Kabelschräglage
- Vorentzerrung zur Kompensation der Kabelschräglage
- Stapelbares Gehäuse zur platzsparenden Installation mehrerer Geräte
- Farbcodierte Eingänge und Ausgänge

Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl SAT-Antennen Ausgänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1
- Anzahl terrestrischer Antennen-Ausgänge: 1
- Anzahl der Teilnehmerausgänge: 8

Ausstattung & Technik

- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 5 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz

Gehäuseeigenschaften

- Breite: 14 cm
- Höhe: 14 cm
- Tiefe: 3,20 cm

Händler-Kontaktdaten:

EBBINGHAUS Informationselektronik
Bürmannstr. 5
33415 Verl
05246 930550
technikprofi@freenet.de
www.tp-ebbinghaus.de

Ihr Ansprechpartner:

Ewald Masjosthusmann
technikprofi@freenet.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag	10:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00
Dienstag	15:00 - 18:00
Mittwoch	10:00 - 12:00
Donnerstag	10:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00
Freitag	15:00 - 18:00
Samstag	10:00 - 12:00