

### TechniSat TechniRouter 5/2x16

Artikelnummer 19157



#### Produkt-Highlights

- Verteilung von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcken) und terrestrischem Signal auf zwei Kabelstränge für je 16 Teilnehmer
- SCR-Protokoll gemäß EN50494 und EN50607
- Bestehende Kabelstrukturen lassen sich ohne neue Kabelverlegung nutzen
- 2 Orbitpositionen - für Quattro- oder Wide-Band-LNB Betrieb
- In eine Multischalterverteilung integrierbar (Kaskade)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- SCR-Pegel einstellbar
- DiSEqC-Steuerung

#### Ausstattung & Technik

- DiSEqC-Steuersignale: DiSEqC-Steuerung
- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 5 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 790 MHz

#### Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl SAT-Antennen Ausgänge: 2
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

#### Gehäuseeigenschaften

- Breite: 11,80 cm
- Höhe: 10,40 cm
- Tiefe: 3,80 cm

#### Händler-Kontaktdaten:

Haider TV  
Stadtplatz 4  
85368 Moosburg  
08761 087615267  
b.haider@t-online.de  
www.iq-tv-elektro-haider-moosburg.de

#### Ihr Ansprechpartner:

Bernhard Haider  
b.haider@t-online.de

#### Unsere Öffnungszeiten:

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Montag     | 09:30 - 12:00 / 14:00 - 18:00 |
| Dienstag   | 09:30 - 12:00 / 14:00 - 18:00 |
| Mittwoch   | 09:30 - 12:00 / 14:00 - 18:00 |
| Donnerstag | 09:30 - 12:00 / 14:00 - 18:00 |
| Freitag    | 09:30 - 12:00 / 14:00 - 18:00 |
| Samstag    | 09:00 - 12:00                 |