

Kathrein UAS 684

Artikelnummer 17638



Produkttyp

- LNC: Digital-/Universal-Quatro-LNC

Ausstattung & Technik

- Multifeed tauglich
- 1. Oszillatorfrequenz: 9,75 GHz
- 2. Oszillatorfrequenz: 10,60 GHz

Schnittstellen

- Anzahl Ausgänge: 4

Gehäuseeigenschaften

- Breite: 4,40 cm
- Höhe: 13,50 cm
- Tiefe: 23,50 cm
- Gewicht: 0,80 g

- Breite mit Verpackung: 29,50 cm
- Höhe mit Verpackung: 18,50 cm
- Tiefe mit Verpackung: 6,50 cm

Produkt-Highlights

- Quattro-Speisesystem für den Anschluss an einen externen Multischalter
- Geeignet für die Kathrein Offset-Parabolantennen CAS 06 / 60 / 80 / 90 / 120
- Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat
- Energiesparend - typ. 1,4 W (75 mA) Leistungsaufnahme
- Stromversorgung über Koaxialkabel (9V-19V)
- Entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal-Quattro-LNB
- Kompakter Aufbau & Multifeed geeignet
- Massive Abschirmung gegen Störstrahlungen (z.B. Mobilfunk, Richtfunk)
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54

Händler-Kontaktdaten:

Elektro Pfeiffer GmbH
Ettlinger Straße 34
76332 Bad Herrenalb
07083 51953
spfeiffer@elektropfeiffer-tv.de
www.iq-elektropfeiffergmbh.de

Ihr Ansprechpartner:

Sabine Pfeiffer
spfeiffer@elektropfeiffer-tv.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag	09:00 - 13:00
Dienstag	09:00 - 13:00
Mittwoch	09:00 - 13:00
Donnerstag	09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
Freitag	09:00 - 13:00