

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

## TechniSat TechniRouter 5/2x16

Artikelnummer 19157



### Produkt-Highlights

- Verteilung von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcken) und terrestrischem Signal auf zwei Kabelstränge für je 16 Teilnehmer
- SCR-Protokoll gemäß EN50494 und EN50607
- Bestehende Kabelstrukturen lassen sich ohne neue Kabelverlegung nutzen
- 2 Orbitpositionen - für Quattro- oder Wide-Band-LNB Betrieb
- In eine Multischalterverteilung integrierbar (Kaskade)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- SCR-Pegel einstellbar
- DiSEqC-Steuerung

### Ausstattung & Technik

- DiSEqC-Steuersignale: DiSEqC-Steuerung
- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 5 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 790 MHz

### Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl SAT-Antennen Ausgänge: 2
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

### Gehäuseeigenschaften

- Breite: 11,80 cm
- Höhe: 10,40 cm
- Tiefe: 3,80 cm

### Händler-Kontaktdaten:

Elektro Rethwisch GmbH  
Alte Dorfstraße 70  
24253 Probststeierhagen  
04348 912715  
ulf-rethwisch@elektro-rethwisch.de  
www.iq-elektro-rethwisch.de

### Ihr Ansprechpartner:

Marita Rethwisch  
marita-rethwisch@elektro-rethwisch.de  
  
Sabine Krüger  
sabine-krueger@elektro-rethwisch.de

### Unsere Öffnungszeiten:

Montag 08:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00  
Dienstag 08:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00  
Mittwoch 08:00 - 13:00  
Donnerstag 08:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00  
Freitag 08:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00  
Samstag 08:00 - 13:00