

Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

## TechniSat TechniRouter 5/1x16

Artikelnummer 19156



### Produkt-Highlights

- Verteilung von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcken) und terrestrischem Signal auf einen Kabelstrang für 16 Teilnehmer
- SCR-Protokoll gemäß EN50494 und EN50607
- Bestehende Kabelstrukturen lassen sich ohne neue Kabelverlegung nutzen
- In eine Multischalterverteilung integrierbar (Kaskade)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- SCR-Pegel einstellbar
- DiSEqC-Steuerung

### Ausstattung & Technik

- DiSEqC-Steuersignale: DiSEqC-Steuerung
- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 5 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 790 MHz

### Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl SAT-Antennen Ausgänge: 1
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

### Gehäuseeigenschaften

- Breite: 11,80 cm
- Höhe: 9,30 cm
- Tiefe: 3,80 cm

### Händler-Kontaktdaten:

Fernseh Liebhart  
Milbertshofen 4A  
85256 Vierkirchen  
08139 1317  
info@fernseh-liebhart.de  
www.iq-fernseh-liebhart.de

### Unsere Öffnungszeiten:

Montag 08:00 - 09:00 / 17:00 - 19:00  
Dienstag 08:00 - 09:00 / 17:00 - 19:00  
Mittwoch 08:00 - 09:00 / 17:00 - 19:00  
Donnerstag 08:00 - 09:00 / 17:00 - 19:00  
Freitag 08:00 - 09:00 / 17:00 - 19:00  
Samstag 08:00 - 12:00